

DURAKOOL



JINZON
駿融企業

目錄

繼電器、接觸器和電阻





Durakool

這份Durakool產品的綜合概述使您能夠輕鬆找到適合您應用的標準產品。如果您在此概述中找不到最佳產品，Durakool將開發定制設計的解決方案。

我們持續創新，開發優化、可靠且安全的解決方案，以提高可靠性並減小包裝尺寸，同時滿足對更高電壓和更高電流切換的日益需求。

Durakool的工程團隊利用數十年的應用知識和經驗提供技術諮詢。我們相信與客戶建立長期關係和夥伴關係，以提供高品質的產品和服務。我們作為合作夥伴團隊的關鍵成員，從設計概念到交付及以後持續合作。我們對卓越的承諾不僅能夠最小化項目失敗的風險，還能使您在競爭中領先。

任何問題和建議都非常歡迎。我們隨時提供幫助，我們的訓練有素的代表和分銷商也在全球範圍內提供支持。

控制電力超過80年！

- ▲ 全球生產設施
- ▲ 廣泛的產品組合
- ▲ 以高可靠性著稱
- ▲ ISO9001:2015





內容索引

	頁面
Durakool	2
索引	3
	-
汽車插入繼電器，包括高壓直流繼電器	4
汽車插入定時器及特殊功能繼電器	8
汽車印刷電路板繼電器，包括高壓直流繼電器。	10
高壓直流接觸器 - 最高可達1000VDC	14
低壓直流接觸器 - 最高可達120VDC	16
PCB電源繼電器，交流和直流切換	20
工業電源繼電器，最高可達5000VAC	24
鎖存電源繼電器，最高可達230VAC和80VDC	26
信號繼電器	28
固態繼電器	29
DIN軌固態繼電器與接觸器	30
明確目的接觸器	32
電阻器	34
封底	


汽車插入式繼電器

	DC20	DE20	DG55	DG55M	DG56A	DG56C	DG57BM	DG57CM
								
接觸配置	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO, SPDT	SPST-NO	SPST-NO, SPDT, SPST-NC, SPST-DM	SPST-NO	SPST-NO, SPDT	SPST-NO
額定電流	20A	20A	60A	40A	40A	70A	60A	80A
最大切換電壓 (依賴於電流)	450VDC	450VDC	24VDC	110VDC	75VDC	75VDC	110VDC	145VDC
線圈電壓 (直流)	12V, 24V, 48V, 60V, 80V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V, 48V	12V, 24V	12V, 24V	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 50V, 60V	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 50V, 60V
接觸材料	AgCu10	AgSnO2	AgSnO2 AgNi0.15	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2
操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +105°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C
端子輪廓	mini-ISO 	Custom 	mini-ISO 	mini-ISO 	mini-ISO 	macro-ISO 	mini-ISO 	macro-ISO 
安裝	Plug-in, Chassis or PCB	Chassis or PCB	Plug-in	Plug-in	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB
磁弧熄滅	☒	☒		☒			☒	☒
認證								


汽車插入式繼電器

DG82	DG85A	DG85B	DG85BM	DG85C	DG85CM	DG85D	DG85F	
			 LEGACY not for new designs		 LEGACY not for new designs			
SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO, SPDT	額定電流
40A	40A	60A	25A	80A	60A	100A	60A	額定電流
16VDC	30VDC	30VDC	110VDC	30VDC	145VDC	30VDC	30VDC	最大切換電壓 (依賴於電流)
6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 9V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V	6V, 12V, 24V	6V, 9V, 12V, 24V, 36V, 48V, 110V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	線圈電壓 (直流)
AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgSnO ²	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgSnO ²	AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	接觸材料
-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)
micro-ISO	mini-ISO	mini-ISO	mini-ISO	macro-ISO	macro-ISO	macro-ISO	mini-ISO	端子輪廓
								
Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	Plug-in or PCB	安裝
			☑		☑			磁弧熄滅
			Replaced by DG57BM		Replaced by DG57CM			認證



汽車插入式繼電器

	DG85G	DG86N	DG90	DG91/ DG91N	DG92	DG82 JMPR	DG85A JMPR	DG85D JMPR
								
接觸配置	SPST-NO, SPDT	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	Link	Link	Link
額定電流	80A	200A	20A	35A	40A	40A	40A	100A
最大切換電壓 (依賴於電流)	30VDC	40VDC	16VDC	75VDC	75VDC	n/a	n/a	n/a
線圈電壓（直流）	6V, 12V, 24V	12V, 24V	12V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	n/a	n/a	n/a
接觸材料	AgSnOInO	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	n/a	n/a	n/a
操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)	-40 to +125°C	-40 to +85°C	-40 to +120°C	-40 to +125°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C
端子輪廓	macro-ISO 	Custom 	micro-ISO 	micro-ISO280 	mini-ISO280 	micro-ISO 	mini-ISO 	macro-ISO 
安裝	Plug-in or PCB	Plug-in with screw power terminals	Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in
磁弧熄滅								
認證								

汽車插入式繼電器

DG88A	DG93	DGR	DG91N					
								
SPST-NO, SPDT, SPST-DM	SPST-NO	2 x SPST	SPST-NO, SPDT					接觸配置
40A	25A	80A	35A					額定電流
75VDC	16VDC	30VDC	75VDC					最大切換電壓 (依賴於電流)
6V, 12V, 24V	12V	12V, 24V	6V, 12V, 24V					線圈電壓 (直流)
AgSnO ₂ , AgSnOInO	AgSnO ₂	AgSnOInO	AgSnO ₂					接觸材料
-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C					操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)
mini-ISO 	Ultra-Micro 							端子輪廓
PCB or Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in					安裝
								磁弧熄滅
								認證

汽車插入定時器及特殊功能繼電器




DG43A	DG43E	DG43F	DG44	DG46	DG56T	DG82T		
								
Flasher	Flasher	Flasher	Flasher	Seat belt controller	Timer (SPST-NO, SPDT)	Timer (SPST-NO, SPDT)		功能
12.5A	20A	20A	20A	10A	30A	5A		額定突入電流
15VDC	15VDC	15VDC	15VDC	28VDC	145VDC	16VDC		最大切換電壓 (依賴於電流)
12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V		線圈電壓 (直流)
AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2		接觸材料
-40 to +80°C	-40 to +85°C	-40 to +80°C	-40 to +70°C	-30 to +85°C	-30 to +85°C	-40 to +85°C		操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)
mini-ISO 	mini-ISO 	mini-ISO 	mini-ISO 	mini-ISO 	mini-ISO 	micro-ISO 		端子輪廓
Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in	Plug-in		安裝
								磁弧熄滅
								認證

BLANK PAGE FOR NOTES

汽車PCB繼電器

	DC20	DE20	DG08	DG17	DG17M	DG19	DG20
							
接觸配置	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	2 x SPDT	SPST-NO, SPST-NO-DM, SPDT, SPDT- DB-DM	SPST-NO, SPST-NC	SPST-NO, SPST-NC, SPDT	SPST-NO, SPDT
額定電流	25A	25A	35A (10mins)	15A, 2 x 10A	15A	45A	30A
最大切換電壓 (依賴於電流)	450VDC	450VDC	16VDC	16VDC	450VDC	30VDC	16VDC
線圈電壓 (直流)	12V, 24V, 48V, 60V, 80VDC	12V, 24V	6V, 9V, 10V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	10V, 12V
接觸材料	AgCu10	AgSnO ₂	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgSnO ₂	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO, AgSnO ₂	AgNi0.15, AgSnOInO
操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-30 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +105°C
端子輪廓	mini-ISO 						
安裝	PCB, Plug-in or Chassis	PCB, Plug-in or Chassis	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB
磁弧熄滅	☒	☒			☒		
認證							

汽車PCB繼電器

DG27	DG55M	DG56A	DG56C	DG57BM	DG57CM	DG60	
							
2 x SPST-NO, 2 x SPDT	SPST-NO	SPST-NO, SPDT, SPST-NC, SPST-DM	SPST-NO	SPST-NO, SPDT	SPST-NO	SPDT, 2 x SPDT	接觸配置
2 x 30A	40A	40A	70A	60A	80A	25A	額定電流
16VDC	110VDC	75VDC	75VDC	110VDC	145VDC	16VDC	最大切換電壓 (依賴於電流)
6V, 10V, 12V	12V, 24V, 48V	12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 50V, 60V	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 50V, 60V	12V	線圈電壓 (直流)
AgNi0.15, AgSnOInO	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	接觸材料
-40 to +105°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +85°C	操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)
	conforms to mini-ISO 	mini-ISO 	macro-ISO 	mini-ISO 	macro-ISO 		端子輪廓
PCB	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB	安裝
	☑			☑	☑		磁弧熄滅
							認證

汽車PCB繼電器

	DG81	DG81B	DG81C	DG82	DG85A	DG85B	DG85C	DG85D
								
接觸配置	SPST-NO, SPST-NO-DM, SPDT	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO
額定電流	25A, 2 x 10A	2 x 15A	2 x 30A	40A	40A	60A	80A	100A
最大切換電壓 (依賴於電流)	16VDC	16VDC	16VDC	16VDC	30VDC	30VDC	30VDC	30VDC
線圈電壓 (直流)	6V, 9V, 10V, 12V, 24V	6V, 9V, 10V, 12V	6V, 9V, 10V, 12V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V
接觸材料	AgNi90/10, AgNi0.15, AgSnOInO	AgNi0.15, AgSnOInO	AgNi0.15, AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgSnOInO
操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)	-30 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C
端子輪廓				micro-ISO 	mini-ISO 	mini-ISO 	macro-ISO 	macro-ISO 
安裝	PCB	PCB	PCB	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in
磁弧熄滅								
認證								

汽車PCB繼電器

DG85F	DG85G	DG88A	DG18	DG31A				
								
SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT, SPST-DM	SPST-NO, SPST-NC, SPDT	SPST-NO, SPDT				接觸配置
60A	80A	40A	20A	20A				額定電流
30VDC	30VDC	75VDC	14VDC	16VDC				最大切換電壓 (依賴於電流)
6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V	6V, 9V, 12V, 24V	6V, 12V, 24V				線圈電壓(直流)
AgNi0.15, AgNi90/10, AgSnOInO	AgSnOInO	AgSnO ₂ , AgSnOInO	AgSnO ₂	AgSnOInO, AgNi0.15, AgNi90/10				接觸材料
-40 to +125°C	-40 to +125°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C				操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)
mini-ISO 	macro-ISO 	mini-ISO 						端子輪廓
PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB or Plug-in	PCB	PCB				安裝
								磁弧熄滅
								認證

汽車高壓直流接觸器 - 最高可達1000VDC

	CHV20	CHV40	CHV 300	CHV 400	CHV 500	CHV 600	CHV 800	DHVC 150	DHVC 200
									
接觸配置	SPST-NO-DM	SPS-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM
額定電流	20A	40A	300A	400A	500A	600A	800A	150A	200A
最大持續電流 (600秒)	40A (1200s)	80A (1200s)	600A (1200s)	500A (1000s)	750A (300s)	800A (360s)	1000A	300A (1200s)	500A
最大短路電流			2000A	2500A	2500A	2500A	3000A	2000A	2000A
最大切換電壓	1500VDC	1000VDC	1000VDC	1500VDC	1500VDC	1500VDC	1000VDC	1000VDC	1000VDC
線圈電壓 (直流)	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	12V, 24V	9 ~ 36V, 32 ~ 95V	9 ~ 36V 32 ~ 95V
操作溫度範圍	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C
輔助開關 (可選)				☒	☒	☒	☒	☒	☒
線圈節能器				☒	☒	☒	☒	☒	☒
尺寸 (約) mm (根據選項有所變化)	78.0 x 40.5 x 48.2	68.0 x 33.0 x 47.0	84.5 x 42.5 x 73.5	104.0 x 70.0 x 108.1	104.0 x 70.0 x 108.1	104.0 x 70.0 x 108.1	145.2 x 66.6 x 132.8	Option Dependent	80.4 x 52 x 85.8
約重 (隨選項而變化)	160g	138g	500g	1100g	1100g	1100g	1800g	450g	550g
認證									

BLANK PAGE FOR NOTES




汽車低壓直流接觸器 - 最高120VDC

	DJQ05	DJQ10	DJQ20	DJQ40	DJQ60	DLVC400	DSC08
							
接觸配置	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM
額定電流	50A	100A	200A	400A	600A	400A	80A
最大切換電壓	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC	48VDC	80VDC	120VDC
線圈電壓（直流）	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 30V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V, 96V, 120V
接觸材料	AgCuO	AgCuO	AgCuO	AgCuO	AgCuO	Cu. C10200	AgCu
操作溫度範圍	-40 to 65°C	-40 to 65°C	-40 to 65°C	-40 to 65°C	-40 to 65°C	-40 to 85°C	-25 to 85°C
約重（根據選項而異）	0.175kgs	0.280kgs	0.495kgs	1.020kgs	1.500kgs	0.650kgs	0.180kgs
輔助開關（可選）			☒	☒	☒		☒
內建雙線圈節能器		☒	☒	☒	☒		
可選擇鎖定型							
磁弧熄滅						☒	☒ (可選)
認證							

汽車低壓直流接觸器 - 最高120VDC


DSC10	DSC12	DSC15	DSC20	DSC25	DSC30	DSC30M	DSC40	
								
SPST-NO-DM	SPST-NO-DM, SPDT, DPDT, DPST-NO	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM, SPDT, DPDT, DPST-NO	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM, SPDT, DPDT, DPST-NO	接觸配置
100A	125A	150A	200A	250A	300A	300A	400A	額定電流
120VDC	120VDC	120VDC	120VDC	60VDC	60VDC	120VDC	120VDC	最大切換電壓
12V, 24V, 30V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V, 96V, 120V	12V, 24V, 30V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V, 96V, 120V	12V, 24V, 30V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V, 96V, 120V	12V, 24V, 30V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V, 96V, 120V	12V, 24V, 30V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V, 96V, 120V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 30V, 36V, 48V, 60V, 72V, 80V, 96V, 120V	線圈電壓（直流）
AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	接觸材料
-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	操作溫度範圍
0.201kgs	≥ 0.380kgs	0.380kgs	>0.420kgs	0.480kgs	0.800kgs	0.800kgs	> 0.820kgs	約重（根據選 項而異）
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	輔助開關（可選）
								內建雙線圈
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	可選擇鎖定型
☒ （可選）	☒ （可選）	☒ （可選）	☒ （可選）			☒	☒	磁弧熄滅
								認證

汽車低壓直流接觸器 - 最高120VDC


	DSC50	DSC60	DSC80	DSC100	DSC120	DSC150	DSC180	DSC200
								
接觸配置	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM	SPST-NO-DM
額定電流	500A	600A	800A	1000A	1200A	1500A	1800A	2000A
最大切換電壓	60VDC	60VDC	60VDC	60VDC	60VDC	60VDC	60VDC	60VDC
線圈電壓（直流）	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V	12V, 24V, 48V, 60V
接觸材料	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu	AgCu
操作溫度範圍	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C	-25 to 85°C
約重（根據選項而異）	0.970kgs	1.000kg	2.000kgs	3.020kgs	3.020kgs	4.370kgs	4.370kgs	4.370kgs
輔助開關（可選）	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
內建雙線圈								
可選擇鎖定型	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
磁弧熄滅								
認證								

BLANK PAGE FOR NOTES





PCB 電源繼電器

	DG5N	DG6L	DM84	DM05	DG31	DG31H
						
接觸配置	SPST-NO	SPST-NO, SPDT	DPST-NO, DPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT
額定電流	5A/250VAC, 5A/28VDC	8A/250VAC, 5A/30VDC	8A/250VAC, 8A/24VDC	10A/250VAC, 10A/30VDC	12A/120VAC, 10A/250VAC, 10A/28VDC	15A/125VAC, 10A/250VAC
最大切換電壓 (依賴於電流)	250VAC, 28VDC	440VAC, 125VDC	400VAC	277VAC, 30VDC	250VAC, 28VDC	250VAC, 28VDC
線圈電壓	3, 5, 6, 9, 12, 24VDC	5, 6, 12, 18, 24, 48, 60VDC	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110VDC. 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240VAC	3, 5, 6, 9, 12, 24VDC	3, 5, 6, 9, 12, 24, 48VDC	3, 5, 6, 9, 12, 24, 48VDC
接觸材料	AgSnO ₂	AgNi90/10, AgSnO ₂	AgNi90/10, AgNi90/10 +5um Au, AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂
操作溫度範圍	-40 to +85°C	-40 to +85°C	AC: -40 to +70°C DC: -40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +105°C
端子輪廓						
安裝	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB
尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 mm	20.5 x 7 x 15	28.5 x 10 x 12.3	29 x 12.7 x 15.7	20 x 10 x 15.2	19.5 x 15.5 x 16	19 x 15.4 x 15
磁弧熄滅						
認證						

PCB 電源繼電器

DM87	DX84	DX87	DG70	DM44	DM85	
						
SPST-NO, SPDT	DPST-NO, DPDT	SPST-NO, SPDT	SPST	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	接觸配置
12A/250VAC, 12A/24VDC	12A/250VDC, 8A/30VDC	10A/250VAC, 12A/250VAC, 10A/30VDC	16A/250VAC	16A/277VAC, 16A/30VDC	16A/250VAC, 16A/24VDC	額定電流
400VAC	440VAC, 125VDC	440VAC, 125VDC	250VAC, 20VDC	277VAC, 30VDC	440VAC	最大切換電壓 (依賴於電流)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110VDC. 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240VAC	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110VDC	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110VDC	9, 12, 24, 48VDC (latching)	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48VDC	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110VDC. 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240VAC	線圈電壓
AgNi90/10, AgNi90/10 +5um Au, AgSnO ₂	AgNi90/10, AgSnO ₂	AgNi90/10, AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgNi90/10, AgSnO ₂	接觸材料
AC: -40 to +70°C DC: -40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +70°C	-30 to +105°C	AC: -40 to +70°C DC: -40 to +85°C	操作溫度範圍
						端子輪廓
PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	安裝
29 x 12.7 x 15.7	29 x 12.7 x 15.7	29 x 12.7 x 15.7	29.4 x 13.6 x 22.8	29.2 x 12.8 x 20.6	29 x 12.7 x 15.7	尺寸(約) 長 x 寬 x 高 mm
						磁弧熄滅
						認證

PCB 電源繼電器

	DX85	DG71	DM85H	DM85V	DE20	DE35	DG34	DG38
								
接觸配置	SPST-NO, SPDT	SPST	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO-DM	DPST-NO-DM	SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT
額定電流	16A/250VAC, 16A/30VDC	20A/250VAC	20A/250VAC	20A/250VAC	25A/450VDC	2 x 40A, 1 x 75A (277VAC)	40A/250VAC	40A/250VAC
最大切換電壓 (依賴於電流)	440VAC, 125VDC	277VAC, 20VDC	440VAC, 125VDC	440VAC, 125VDC	450VDC	277VAC	250VAC, 110VDC	250VAC, 110VDC
線圈電壓	5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60, 110VDC	5, 9, 12, 24VDC (latching)	5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48VDC	5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48VDC	12, 24VDC	12, 24VDC	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 110VDC, 12, 24, 110, 120, 220VAC.	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 110VDC, 12, 24, 110, 120, 220VAC.
接觸材料	AgNi90/10, AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂ , AgSnOInO	AgSnO ₂
操作溫度範圍	-40 to +85°C	-40 to +70°C	-40 to +105°C	-40 to +105°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +125°C	-40 to +125°C
端子輪廓								
安裝	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB, Chassis	PCB	PCB, Chassis	PCB
尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 mm	29 x 12.7 x 15.7	29 x 12.7 x 15.7	44.5 x 12.7 x 15.7	40.5 x 12.7 x 15.7	41.2 x 30.2 x 31.38	49 x 26.5 x 30	32 x 27.5 x 19.5	32.5 x 27.5 x 29
磁弧熄滅					☒			
認證								

PCB 電源繼電器

DG38B	DG38L	DX71F	DX71E	DX71D				
								
SPST-NO, SPDT	SPST-NO, SPDT	SPST-NO + SPST-NO (aux)	SPST-NO + SPST-NO (aux)	SPST-NO + SPST-NO (aux)				接觸配置
40A/250VAC	45A/24VDC, 20A/80VDC	80A/24VDC	110A/60VDC	125A/80VDC				額定電流
250VAC, 110VDC	277VAC, 80VDC	24VDC	60VDC	80VDC				最大切換電壓 (依賴於電流)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 110VDC, 12, 24, 110, 120, 220VAC.	5, 6, 9, 12, 24, 48VDC	12, 24, 48, 60VDC (latching)	12, 24, 48, 60VDC (latching)	12, 24, 48, 60VDC (latching)				線圈電壓
AgSnO ₂	AgSnOInO	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂				接觸材料
-40 to +125°C	-55 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C				操作溫度範圍
								端子輪廓
PCB	PCB	PCB	PCB	PCB				安裝
32.5 x 27.5 x 21	32.2 x 27.5 x 28	39.2 x 22 x 27.5	39.2 x 22 x 27.5	39.2 x 22 x 27.5				尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 mm
	☑		☑	☑				磁弧熄滅
								認證




工業繼電器

	DB30	DE35	DI8	DLR	DT	DX2	DX3
							
接觸配置	DPST-NO, DPST-NC, DPDT, 3PST-NO	DPST-NO-DM	SPDT, DPDT	SPST-NO, DPST- NO	SPST-NO, SPST-NC, SPST- NO+SPST-NC, DPST-NO, DPST-NC, DPDT	DPDT	3PDT
額定電流	40A / 50A	40A	8A, 10A, 12A, 16A	20A, 25A, 30A	10A	10A	7A
最大切換電壓 (依賴於電流)	440VAC, 28VDC	277VAC	440VAC, 125VDC	250VAC, 30VDC	5000VAC	277VAC, 30VDC	277VAC, 30VDC
線圈電壓	12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VDC, 12VAC, 24VAC, 48VAC 110VAC, 230VAC	12VDC, 24VDC	12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 230VAC	6 to 110VDC, 12 to 230VAC	6 to 220VDC, 6 to 400VAC	6 to 110VDC, 6 to 240VAC	6 to 110VDC, 6 to 240VAC
接觸材料	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgNi90/10	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgNi90/10	AgNi90/10
操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >85°C)	-55 to 70°C	-40 to 85°C	-40 to 85°C, -40 to 70°C	-40 to 85°C	-40 to 55°C	-40 to 70°C	-40 to 70°C
端子排列	Fast-on Blades	PCB Solder pins	Screw terminals	Screw terminals, Fast- on Blades, PCB solder pins	Fast-on Blades	Terminal blades for socket 安裝	Terminal blades for socket 安裝
安裝	DIN Rail, PCB & Chassis sockets	PCB	DIN Rail	Chassis, DIN Rail or PCB	Chassis	DIN Rail, PCB & Chassis sockets	DIN Rail, PCB & Chassis sockets
測試杠杆或按鈕				☒ (可選)		☒	☒
LED				☒		☒	☒
Durakool 插座	☒		☒	☒		☒	☒
認證							

工業繼電器

DX4	DXN	DY	DYN	D2RS				
								
4PDT	4PDT	SPST-NO, SPDT, DPST- NO, DPDT, 3PDT, 4PDT	DPDT	SPDT, DPDT, DPST				接觸配置
5A	5A	12A, 16A	10A	16A				額定電流
277VAC, 30VDC	277VAC, 30VDC	277VAC, 28VDC	277VAC, 30VDC	440VAC, 220VDC				最大切換電壓 (依賴於電流)
6 to 110VDC, 6 to 240VAC	6 to 110VDC, 6 to 240VAC	12VDC, 24VDC, 110VDC, 220VDC, 12VAC, 24VAC, 110VAC, 220VAC	6 to 110VDC, 6 to 240VAC, 24VAC or DC	(12, 24, 48, 110, 125)VDC, (12, 24, 48, 110, 230)VAC				線圈電壓
AgNi90/10	AgNi90/10, AgNi90/10+Au	AgSnO ₂ , AgNi90/10	AgNi90/10, AgNi90/10+Au	AgNi90/10				接觸材料
-40 to 70°C	-40 to 70°C	-40 to 70°C	-40 to 70°C	-40 to 70°C				操作溫度範圍 (請諮詢工廠以獲取 >70°C)
Terminal blades for socket 安裝	Terminal blades for socket 安裝, PCB solder pins	Fast-on Blades, Terminal Blades for sockets, PCB solder pins	Terminal blades for socket 安裝, PCB solder pins	Terminal blades for socket 安裝				端子排列
DIN Rail, PCB & Chassis sockets	DIN Rail, PCB & Chassis sockets	DIN Rail, PCB & Chassis sockets	DIN Rail, PCB & Chassis sockets	Din Rail				安裝
☑	☑		☑	☑				測試杠杆或按鈕
☑	☑		☑	☑				LED
☑	☑	☑	☑	☑				Durakool 插座
								認證

鎖存 (雙穩態) 繼電器

	DG70	DG71	DG73	DG74	DG75	DG76C	DG77A	DG77B
								
接觸配置	SPST	SPST	SPST	SPST	SPST	SPST	SPST	SPST
額定電流	16A/250VAC	20A/250VAC	80A/250VAC	100A/250VAC	40A/250VAC	90A/250VAC	60A/250VAC	80A/250VAC
最大切換電壓 (依賴於電流)	250VAC, 20VDC	277VAC, 20VDC	250VAC, 20VDC	250VAC, 20VDC	250VAC, 20VDC	250VAC	250VAC, 20VDC	250VAC, 20VDC
線圈電壓	9, 12, 24, 48VDC	5, 9, 12, 24VDC	9, 12, 24, 48VDC	9, 12, 24, 48VDC	9, 12, 24, 48VDC	5, 6, 9, 12, 24, 48VDC	9, 12, 24, 48VDC	9, 12, 24, 48VDC
接觸材料	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂
操作溫度範圍	-40 to +70°C	-40 to +70°C	-40 to +70°C	-40 to +70°C	-40 to +70°C	-40 to +85°C	-40 to +70°C	-40 to +70°C
端子輪廓			Custom	Custom	Custom		Custom	Custom
安裝	PCB	PCB	PCB, Busbar or Chassis	PCB, Busbar or Chassis	PCB	PCB	PCB	PCB
尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 mm	29.4 x 13.6 x 22.8	29 x 12.7 x 15.7	38 x 30.9 x 16.5	40 x 30 x 22	39 x 15 x 29	38 x 16.5 x 30	38 x 17 x 33	38 x 17 x 33
磁弧熄滅								
認證								


鎖存 (雙穩態) 繼電器

DG78	DG79	DG79B	DX71F	DX71E	DX71D	DTC3	DTC4	
								
SPST	SPST	SPST	SPST-NO + SPST-NO (aux)	SPST-NO + SPST-NO (aux)	SPST-NO + SPST-NO (aux)	DPDT	DPDT	接觸配置
120A	100A	120A	80A/24VDC	110A/60VDC	125A/80VDC	1A/125VAC, 2A/30VDC	0.5A/125VAC, 1A/30VDC	額定電流
250VAC, 30VDC	250VAC, 20VDC	250VAC, 20VDC	24VDC	60VDC	80VDC	250VAC, 220VDC (125VA/90W)	250VAC, 220VDC (62.5VA/30W)	最大切換電壓 (依賴於電流)
9V, 12V, 24V, 48V	5V, 9V, 12V, 24V, 48V	5V, 9V, 12V, 24V, 48V	12, 24, 48, 60VDC (latching)	12, 24, 48, 60VDC (latching)	12, 24, 48, 60VDC (latching)	3, 5, 6, 9, 12, 24VDC	3, 5, 6, 9, 12, 24VDC	線圈電壓
AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgNi0.15+Au, AgPd/AgPd+Au	AgNi0.15+Au	接觸材料
-40 to +70°C	-40 to 85°C	-40 to 85°C	40 to +85°C	40 to +85°C	40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +70°C	操作溫度範圍
Custom	Custom	Custom						端子輪廓
PCB or Chassis	Custom, PCB	Custom, PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	安裝
76 x 43 x 25	52 (max) x 43 x 22	52 (max) x 43 x 22	39.2 x 22 x 27.5	39.2 x 22 x 27.5	39.2 x 22 x 27.5	20.2 x 10.2 x 10.6	14 x 9 x 5	尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 mm
				☑	☑			磁弧熄滅
								認證


信號繼電器

	DTC0	DTC1	DTC2	DTC3	DTC3 (latching)	DTC4		
								
接觸配置	SPDT	SPDT	DPDT	DPDT	DPDT	DPDT		
額定電流	5A/120VAC, 5A/24VDC	0.5A/125VAC, 1A/30VDC	1A/120VAC, 2A/24VDC	0.5A/120VAC, 2A/30VDC	1A/125VAC, 2A/30VDC	0.5A/125VAC, 1A/30VDC		
最大切換電壓 (依賴於電流)	120VAC, 24VDC	125VAC, 60VDC (62.5VA/30W)	120VAC, 30VDC (120VA/48W)	250VAC, 220VDC (125VA/60W)	250VAC, 220VDC (125VA/90W)	250VAC, 220VDC (62.5VA/30W)		
線圈電壓	3, 5, 6, 9, 12, 24VDC	1.5, 3, 5, 6, 9, 12, 24VDC	3, 5, 6, 9, 12, 24, 48VDC	3, 5, 6, 9, 12, 24, 48VDC	3, 5, 6, 9, 12, 24VDC	3, 5, 6, 9, 12, 24VDC		
接觸材料	AgNi0.15, AgNi0.15+Au	AgNi0.15+Au	AgNi0.15+Au	AgNi0.15+Au	AgNi0.15+Au, AgPd/AgPd+Au	AgNi0.15+Au		
操作溫度範圍	-25 to +55°C	-30 to +70°C	-30 to +80°C	-30 to +90°C	-40 to +85°C	-40 to +70°C		
端子輪廓								
安裝	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB		
尺寸(約) 長 x 寬 x 高 mm	16 x 11 x 11.5	12.5 x 7.5 x 10	21 x 10 x 11.6	20.2 x 10.2 x 10.6	20.2 x 10.2 x 10.6	14 x 9 x 5		
認證								




固態繼電器

SRA1	SRA2	SRA3	SSG1C	SSG1C			
							
SPST-NO	2 x SPST-NO	3PST-NO	SPST-NO	SPST-NO			負載類型
10, 20, 25, 30, 40, 60, 80A	10, 15, 20, 25, 30, 40A	10, 20, 25, 30, 40, 60, 80A	60, 80, 100, 120, 150A	200, 300, 350A			額定電流
24~240VAC, 40~480VAC (Zero X-Over)	24~240VAC, 40~480VAC (Zero X-Over)	24~240VAC, 40~480VAC (Zero X-Over)	60~1200VAC (Zero X-Over)	60~1200VAC (Zero X-Over)			負載切換電壓
900V	900V	900V	1600V	1600V			最大峰值電壓
4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC	4~32VDC, 90~250VAC	3~14VDC, 3~32VDC	3~14VDC, 3~32VDC			控制電壓
-30 to +80°C	-30 to +80°C	-30 to +80°C	-30 to +80°C	-30 to +80°C			操作溫度範圍
							端子輪廓
Chassis	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis			安裝
60 x 45.1 x 28	57 x 44 x 30.3	106 x 75 x 38	94 x 25 x 36.2	94 x 34 x 43			尺寸(約) 長 x 寬 x 高 mm
							認證

固態繼電器與接觸器

	SDA1-10	SDA1-15	SDA1-20	SDA1-25	SDA1-30	SDA1-40	SDA1-60	SDA1-80
								
負載類型	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO	SPST-NO
額定電流	10A	15A	20A	25A	30A	40A	60A	80A
負載切換電壓	40~480VAC (Zero X-Over)	40~480VAC (Zero X-Over)	40~480VAC (Zero X-Over)	40~480VAC (Zero X-Over)	40~480VAC (Zero X-Over)	40~480VAC (Zero X-Over)	40~480VAC (Zero X-Over)	40~480VAC (Zero X-Over)
最大峰值電壓	900V	900V	900V	900V	900V	900V	900V	900V
控制電壓	4~32VDC	4~32VDC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC
端子輪廓								
安裝	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis
尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 mm	100 x 24 x 107	100 x 24 x 107	100 x 48 x 107	100 x 48 x 107	100 x 48 x 107	100 x 80 x 107	100 x 110 x 127	100 x 110 x 127
認證								

固態繼電器與接觸器

SDA3-10	SDA3-15	SDA3-20	SDA3-25	SDA3-30	SDA3-40	
						
3PST-NO	3PST-NO	3PST-NO	3PST-NO	3PST-NO	3PST-NO	負載類型
10A	15A	20A	25A	30A	40A	額定電流
40~480VAC (Zero X-over)	40~480VAC (Zero X-over)	40~480VAC (Zero X-over)	40~480VAC (Zero X-over)	40~480VAC (Zero X-over)	40~480VAC (Zero X-over)	負載切換電壓
900V	900V	900V	900V	900V	900V	最大峰值電壓
4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	4~32VDC, 90~250VAC	控制電壓
						端子輪廓
DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	DIN Rail or Chassis	安裝
100 x 110 x 80	100 x 110 x 80	100 x 110 x 130	100 x 110 x 130	100 x 110 x 130	125 x 110 x 130	尺寸 (約) 長 x 寬 x 高 mm
						認證

明確目的接觸器

	30C20	30C25	30C30	30C40	30C50	30C60	30C75	30C90
								
接觸配置	SPST-NO-DM, DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM, 4PST-NO-DM	SPST-NO-DM, DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM, 4PST-NO-DM	SPST-NO-DM, DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM, 4PST-NO-DM	SPST-NO-DM, DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM, 4PST-NO-DM	DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM	DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM	DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM	DPST-NO-DM, 3PST-NO-DM
FLA評級	20A	25A	30A	40A	50A	60A	75A	90A
LRA 評級 (最大值) (依賴於電壓)	120A	150A	180A	240A	300A	360A	450A	540A
最大切換電壓 (AC) (依賴於電流)	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V
線圈電壓 (AC)	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC	24V, 120V, 230V, 277V, 480VAC
接觸材料	AgCdO, AgSnOInO	AgCdO, AgSnOInO	AgCdO, AgSnOInO	AgCdO, AgSnOInO	AgCdO, AgSnOInO	AgCdO, AgSnOInO	AgCdO, AgSnOInO	AgCdO, AgSnOInO
操作溫度範圍	-40 to +65°C	-40 to +65°C	-40 to +65°C	-40 to +65°C	-40 to +65°C	-40 to +65°C	-40 to +65°C	-40 to +65°C
線圈端子	0.25" QC's + 6-32 screw	0.25" QC's + 6-32 screw	0.25" QC's + 6-32 screw	0.25" QC's + 6-32 screw	0.25" QC's + 6-32 screw	0.25" QC's + 6-32 screw	0.25" QC's + 6-32 screw	0.25" QC's + 6-32 screw
電源端子	10-32 screw + 0.25" QC's	10-32 screw or 14-4 box lug + 0.25" QC's	10-32 screw or 14-4 box lug + 0.25" QC's	10-32 screw or 14-4 box lug + 0.25" QC's	14-2 box lug + 0.25" QC's	14-2 box lug + 0.25" QC's	14-1/0 box lug + 0.25" QC's	14-1/0 box lug + 0.25" QC's
安裝	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis	Chassis
尺寸 (約) L x W x H (inches)	1P: 3.3 x 2.1 x 2.54" 2P: 3.3 x 2.1 x 2.6" 3P: 3.75 x 2.4 x 3" 4P: 3.8 x 2.75 x 3"	1P: 3.3 x 2.1 x 2.54" 2P: 3.3 x 2.1 x 2.6" 3P: 3.75 x 2.4 x 3" 4P: 3.8 x 2.75 x 3"	1P: 3.3 x 2.1 x 2.54" 2P: 3.3 x 2.1 x 2.6" 3P: 3.75 x 2.4 x 3" 4P: 3.8 x 2.75 x 3"	1P: 3.3 x 2.1 x 2.54" 2P: 3.3 x 2.1 x 2.6" 3P: 3.75 x 2.4 x 3" 4P: 3.8 x 2.75 x 3"	4 x 2.8 x 3.6"	4 x 2.8 x 3.6"	5 x 3.75 x 4"	5 x 3.75 x 4"
認證								

BLANK PAGE FOR NOTES

電阻器

	XV1	XV2	XV3	XV4	XV5	XV6
						
電阻範圍	0.5Ω ~ 3kΩ	10Ω ~ 250Ω	10Ω ~ 250Ω	0.5Ω ~ 3kΩ	1Ω to 5kΩ	0.1Ω to 250Ω
電阻容差	±0.5%, ±1%, ±5%, ±10%	0.5%, 1%, 5%, 10%	0.5%, 1%, 2%, 5%, 10%	1%, 5%, 10%	±0.5%, ±1%, ±5%, ±10%	0.5%, 1%, 2%, 5%, 10%
功率額定值	20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 100W	70W ±5% (with heatsink)	100W ±5% (with heatsink)	80W to 500W	100W to 500W	600W to 2800W
額定電壓	850VDC	850VDC	850VDC	1000VDC, 1200VDC, 1500VDC	850VDC to 1500VDC	1600VDC to 3000VDC
額定電流	15A	15A	15A	15A		
包裝類型	Compact chassis mount, PCB	Compact metal case intrinsically safe	Chassis mount aluminium housed intrinsically safe	Metal case intrinsically safe	Chassis mount aluminium housed	Chassis mounted, aluminium housed
工作溫度	-55 to 200°C	-55 to 200°C	-55 to 200°C	-40 to 155°C	-55 to 200°C	-55 to 200°C
溫度係數 (TCR)	0.5Ω to 1Ω: 1300ppm/°C, 1.1Ω to 5Ω: 500ppm/°C, 5.1Ω to 1kΩ: 260ppm/°C	260ppm/°C	260ppm/°C	0.5Ω-1Ω:1300ppm/°C, 1.1Ω-5Ω: 500ppm/°C, 5.1Ω-1kΩ: 260ppm/°C	1Ω:1300ppm/°C, 1.1Ω-5Ω: 500ppm/°C, 5.1Ω-5kΩ: 260ppm/°C	0.5Ω to 1Ω: 1300ppm/°C, 1.1Ω to 5Ω: 500ppm/°C, 5.1Ω to 250Ω: 260ppm/°C
尺寸 (約) mm (根據選項而異)	Power Dependent	75.0 x 33.5 x 12.5	74.0x 47.5 x 26.0	Power Dependent	Power Dependent	Power Dependent
約重 (根據選項而異)	Power Dependent	45g	125g	Power Dependent	Power Dependent	Power Dependent
認證						

DURAKOOL®



JINZON
駿融企業

關於 Durakool

Durakool成立於1935年，是一家電力開關元件的製造商，利用其一流的應用知識和整合經驗，提供優化、可靠和安全的解決方案。

Durakool對卓越的承諾不僅最小化了項目失敗的風險，還推動了客戶在競爭中領先。

如今，Durakool產品的可靠性和質量是固態PLC的核心，因為我們持續創新和開發滿足客戶需求的繼電器和接觸器。



www.durakool.com